



# PC42T

Accesible, rápida,  
precio asequible



Económica y fácil de usar,  
Velocidad hasta 100mm/seg,  
Cinta hasta 300 metros, USB 2.0,  
Incluye programa de diseño de  
etiquetas para Windows.  
Soporta lenguajes ZPL-II(Zebra)  
y EPL(Eltron), Fuentes internas True Type.

OPCIONES: USB Master para Teclados y lectores,  
Puertos Serie y Ethernet, Desbobinador externo para  
rollos de etiquetas hasta 214mm, Rebobinador externo.

|                             | PC42t 1"  | PC42t 1/2"     |
|-----------------------------|---|----------------|
| <b>Impresión</b>            |   |                |
| Resolución                  | 203dpi  | 203dpi         |
| Velocidad máx. de impresión | 101.6 mm/s  | 101.6 mm/s     |
| Ancho máx. de impresión     | 108 mm  | 104 mm         |
| Ancho máx. papel            | 110 mm  | 110 mm         |
| Cabezal de impresión        | Plano   | Plano          |
| Largo mín. de etiqueta      | 9,6 mm  | 9,6 mm         |
| Tipo impresión              | TD + TT *   | TD + TT *      |
| <b>Etiqueta</b>             |   |                |
| Diametro máx. del rollo     | 127 mm  |                |
| Diametro interior del rollo | 25.4 mm / 38 mm   |                |
| Sensor de etiquetas         | Transmisión y reflexión   |                |
| <b>Ribbon</b>               |   |                |
| Diametro interior           | 25,4 mm / 1"  | 12,7 mm / 1/2" |
| Largo máximo                | 300 m   | 75 m           |
| Ancho máximo                | 109,2 mm  | 109,2 mm       |
| <b>Dimensiones</b>          |   |                |
| ancho x alto x largo        | 297 x 226 x 177   |                |
| <b>Puertos</b>              |   |                |
| Tipo de puertos             | USB 2.0(serie), USB Master(serie), Serie RS232(opcional), Ethernet 10/100(opcional) |                |

\* TD = Térmico directo / TT = Transferencia térmica